
6.1
6.2
Tagkonstruktion
H: Sorte Betontagsten
H: 38X73mm lægter
H: 25mm lister
H: undertag
H: Gitterspær 30° hældning
Ventilationshætte
G: Zinkhætte
Samling af ventilation
Tegn.nr.:
K01_T500_H5_N11
Gavl udhæng 20cm
H: Betontagsten vindskede model
H: Udhængsspær
H: RU-pløjet beklædning på underside
Tegn.nr.:
K01_T500_H5_N07
KT 8.52
UK Lemhul
Gavl Lem
H: 1x1,5m Pladedør træ
B: Inddækning, drypnæse i Alu
Tagrum
H: Gennemgående gangbro og arealer for ventilationsanlæg
OK Lemhul
KT 7.01
Tegn.nr.:
K01_T500_H5_N05
Tegn.nr.:
K01_T500_H5_N04
Ydervægkonstruktion
H: Lærk/varmebehandlet profilbrædder (lodtret)
H: 2x27mm krydsforskalling
B: 348mm præfabrikeret træelement
KT 6.10
UK Dør/vinduehul
Loftkonstruktion EI60
H: 2x12,5mm Gips
H: 22mm forskalling cc300
H: Damspærre
H: 95mm fasthold minderaluld
H: 300mm granulat
Skillevægge
H: 2x12,5mm Gips
H: 70mm Stålskeletvæg
H: 70mm mineralduld
H: 2x12,5mm Gips
Lejlighedsskel EI60, 55dB
B: Todelt præfabrikeret træelement
B: 2 lag Gips
B: stolpeskelet/fastholdt minderaluld
min 20mm hulrum
B: stolpeskelet/fastholdt minderaluld
B: 2 lag Gips
Badekabine
F: 60mm betonkerne
F: El og VVS arbejder
F: Malerarbejder
F: Klinker + sokkelklink
F: Fliser i bruseområde
H: Vådrumsdør
2088
2500
2315
Døre og vindeuer
K: Blå-sorte træ/alu
B: Inddækning, drypnæse, sålbænk i Alu
OK Belægning/terræn
KT 3.99
VÆRELSE
SPISE - OPHOLD
OK Gulv
KT 4.00
OK Gulv
KT 3.99
BAD/WC
Sokkelkonstruktion
A4: Ralkasse med 50mm sten(riste ved døre)
A3: 10mm sokkelpuds
A3: 2x100mm Letklinkerblokke
A3: 50/100mm polystyren
A3: Fundament jf. Ing
Terrændækkonstruktion
H: 14mm Laminatparket EG 3 stavs
H: 3mm Lyddug/spartel
A3: 100mm armeret beton
A3: 2x200mm polystyren
Terrændækkonstruktion
F: Badekabine bund opklodset
F: Trykfastisolering
A3: 100mm armeret beton
A3: Polystyren jf. Ing F04


6.E
Udhæng 48cm
H: Sorte Betontagsten
H: Lægter, lister og undertag
D: Fodblik, tagrender og nedløb i Zink
H: RU-pløjet brædder nedfælder overside spær
H: Vindbræt + snefangrør
H: Synlige spærender
OK Tagfod
KT 6.56
Ydervægkonstruktion
H: Lærk/varmebehandlet profilbrædder (lodtret)
H: 2x27mm krydsforskalling
B: 348mm præfabrikeret træelement
Døre og vindeuer
K: Blå-sorte træ/alu
B: Inddækning, drypnæse i Alu
750
880
870
2500
KT 5.76
UK Vinduehul
OK Vinduehul
KT 4.85
Loftkonstruktion BD60
Brand: REI 60
H: 300mm granulat
H: 95mm fastholdt mineraluld
H: Damspærre
H: 22mm forskalling cc300
H: 2x12,5mm Gips
OK Terræn
KT 3.99
OK Gulv
KT 4.00
VÆRELSE
Tegn.nr.:
K01_T500_H5_N02
Sokkelkonstruktion
A4: Ralkasse med 50mm sten(riste ved døre)
A3: 10mm sokkelpuds
A3: 2x100mm Letklinkerblokke
A3: 50/100mm polystyren
A3: Fundament jf. Ing
Terrændækkonstruktion
H: 14mm Laminatparket EG 3 stavs
H: 3mm Lyddug/spartel
A3: 100mm armeret beton
A3: 2x200mm polystyren

Delsnit A